



UniversalDose-Schublade aktiviert PODS® 60% schneller - Power beim Waschen*

UniversalDose ist eine Schublade für PODS®-Kapseln, die Wasserstrahlen nutzt, um die PODS® aufzuweichen, zu durchstoßen und aufzulösen, womit sie 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden. Dies verleiht der Fleckentfernung bei kalten und schnellen 1-Stunden-Waschgängen zusätzliche Power.*

* Interner Test mit einem einstündigen Baumwollprogramm bei 30 °C, bei dem die PODS® in der UniversalDose-Schublade mit den PODS® in der Trommel verglichen wurden

Freistehende Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1600 U/min Schleuderleistung, Energieeffizienzklasse A und 76 db(A) Geräuschpegel.

Produkteigenschaften

Die nächste Stufe der Geräteinteraktion mit Electrolux Connectivity

Nutzen Sie die My Electrolux Care-App zur Personalisierung der Einstellungen und für intelligente Tipps und Vorschläge. Passen Sie die Waschzyklen an und senden Sie Anweisungen an Ihr Gerät zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Rasche und einfache Bedienung über Ihr



PowerClean 59 Min.-Programm für schnelle, gründliche Wäsche auch bei 30 °C*

Das energieeffiziente PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken bei 30 °C* vollständig in kürzerer Zeit als ein normaler Baumwollwaschgang. Das schont die Umwelt und deine Kleidung.



* Externer Test des Programms PowerClean 59 Min. 30 °C mit 5 kg Ladung zeigt eine 100 %ige Fleckentfernung von 59 der häufigsten Haushaltsflecken.

Mit Dampf auffrischen statt Waschen – in nur 25 Minuten. Mit 96 % weniger Wasser*.

Steam ermöglicht in nur 25 Minuten das einfache Auffrischen von Textilien, die man nochmals tragen möchte. Dies schont die Textilien und ist mit 96% weniger Wasserverbrauch* umweltverträglicher. Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da weniger Falten



* Basierend auf internem Test mit 1 kg-Ladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm.

PreciseWash spart bis zu 40 % an Zeit, Energie und Wasser*

Die PreciseWash-Technologie erkennt automatisch jede Beladung und passt den Waschgang an. Das spart bis zu 40 % Zeit, Energie und Wasser* und gewährleistet eine optimale Pflege jedes Kleidungsstücks.

* Interner Test für Zeit, Wasser- und Energieverbrauch eines 30 °C-Baumwollwaschgangs, optimiert mit PreciseWash für 1 kg vs. maximale Ladung.

Das Hygiene-Programm entfernt mehr als 99.99% der Bakterien und Viren*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygieneprogramm ist ein Hochleistungswaschgang, der mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren* aus der Kleidung entfernt. Bei einer Waschtemperatur von über 60 °C können Sie auch Allergene reduzieren.

* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)


- Extragrosses LED-Display
- My Electrolux Care App / Connectivity
- Restzeitanzeige
- Max. Beladung/Programm
- Überladungswarnhinweis
- Waschprogramme: 20min, 3kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40°C - 60°C, Hygiene, Outdoor, Powerclean 59Min, Spülen, Schleudern/Abpumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle
- Waschprogramme APP: Anti-Allergie-Dampf, Baby, Bettwäsche, Business Hemd, Vorhänge, Trainingskleider, Jeans, Daunen, Duvet, Leichtbügeln, Leinen, Maschinen-Reinigung, Einzelstück, Schnell, Tier-Haare, Kissen, Laufschuhe, Seide, Ski-Bekleidung, Fussball/Rugby-Bekleidung, Sport, Dampf Cashmere, Tücher
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- Erforderliche Einbautiefe, mm (mit E1WYHSK2): 710
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch
- Sockelschublade M1WYHPE3 (H: 32 cm)
- Verbindungsgarnitur mit Tablett E1WYHSK2

Technische Daten

Füllmenge Waschen (kg)	9.0
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1600
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Programmdauer Eco (h:min)	3:48
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	49
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	46
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.493
Geräuschpegel dB(A)	76
Geräuschklasse (A-D)	B
Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	597
Erforderliche Einbautiefe (mm)	660
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1101
Frequenz (Hz)	50
Anschlusswert (W)	2100
Absicherung (A)	10
Netz-Spannung (V)	230
Ablaufschlauch (cm)	145
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150
Anschlusskabel (m)	1.62
Nettogewicht (kg)	72.5
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	914 501 340

EAN Code	7332543991716
Product Partner Code	-

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule
Nischeneinbau ohne Tür



Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau,
Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Möbel integriert)

